

Abloy EL-402, 12-24V DC

Anvendelse

Fallelås til ud- og indvendige smalprofil-døre.

Må ikke anvendes i branddør eller døre med listetryk.



Funktion

Elektrisk styret smalprofil-lås med dobbeltfunktionsfalle, der automatisk forrigler, når døren lukkes. Forriglingen kan kobles ud elektrisk eller med cylinder/vrider. Forriglingen fjernes, når spændingen er tilkøbet. Fallen viger tilbage, når døren trækkes eller trykkes op. Låsen har ingen dørgrebsfunktion. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vrider eller dobbeltcylinder.

Velegnet til brug med dørautomatik.

Tekniske data

Driftspænding: 12-24 VDC Strømforsbrug: 12 VDC = Max. 550 mA, normal 240mA.

Justerbart dornmål 25-28-30-33-35 mm, samt mulighed for ændring af retvendt til omvendt funktion.

Slutblik: 4613, 4614, EA307, EA308

Kabel: EA211, EA221

Falle: 14,5 mm

Temperatur: -20°C...+60°C

Potentialefri udgang for indikering af forrigling.

NB.: Ved montering af oval Ruko cylinder skal der anvendes mellembrik 442549, som medfølger.